

**NEW**

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

# SERIE AMUB-2

60 W  
120 W  
240 W

100 V  
4 Ω

TUNER  
FM

MP3  
USB  
MICRO SD

BLUETOOTH

COUPURE  
SONO



## DESCRIPTION

Ces Amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 3 puissances : 60W, 120W et 240W.

Fonctionnement standard en 70, 100V et en 4 Ω pour la basse impédance.

Ils fonctionnent sur secteur 230V - 50/60Hz.

## CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- Tuner AM/FM et lecteur USB/SD/Bluetooth (câble antenne non fourni)
- 1 entrée MIC combo XLR symétrique dont 2 alimentations fantôme 15V commutable / Fantôme et priorité MIC 1 seulement
- Sorties sur bornier euroblock pour 70V et 100V ou 4 Ω
- 1 entrée AUX RCA
- 1 sortie LINE RCA
- 1 Réglage individuel du volume par entrée, Réglage Graves et aigus
- Fonction prioritaire (coupure sono)
- Protection thermique, surcharge et court-circuit

## OPTIONS

Cet amplificateur peut être rackable avec les équerres suivantes :

- EQ-4000 : Kit d'équerre 1U compatible avec les AMUB-2 - rack 19 "
- EQ-4500 : Kit d'équerre 1U compatible avec les AMUB-2 - demi rack 19 "



EQ-4000

CARACTÉRISTIQUES	AM60UB-2	AM120UB-2	AM240UB-2
Type	Ampli-mélangeur avec tuner/MP3/USB/SD/BLUETOOTH		
Alimentation	AC 110V/240 V - 50 Hz - DC 24V		
Puissance de sortie	60 W RMS	120 W RMS	240 W RMS
Sorties HP	4 Ω / 100V		
Bandes passantes	80 Hz - 18 000 Hz (± 3 dB)		
Distorsion harmonique totale	< 1%		
Rapport Signal/Bruit	MIC : > 60 dB LINE : > 70 dB MEDIA PLAYER : > 60 dB		
Réglages de Tonalité	Graves : + 10dB à 100 Hz Aigus : + 10 dB à 10 000 Hz		
Refroidissement	Ventilateur		
Consommation	170 W	225 W	400 W
Alimentation fantôme	+ 24 V commutable		
Protection	Protection thermique, surcharge et court-circuit		
Dimensions (L x P x h)	44 x 215 x 315 DEMI RACK		
Poids	1.95 kg	2.60 kg	3 kg

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

- Amplificateur-mélangeur 60 W ..... **AM60UB-2**  
(code 02726)
- Amplificateur-mélangeur 120 W ..... **AM120UB-2**  
(code 02727)
- Amplificateur-mélangeur 240 W ..... **AM240UB-2**  
(code 02728)



EQ-4500