



SONORISATION DE SÉCURITÉ

EVA-EXT 4CH



EN 54-16

- 4 entrées audio AUX symétriques permettent une numérisation des sources audio externes analogiques et leurs routage vers le réseau
- Mémoire flash de 512 Mo intégrée et une carte SD de 4 Go pour les sources audio internes
- 4 interfaces Ethernet assurent les communications de plusieurs EVA-2000/EN
- 32 contacts secs avec contrôle et possibilité de surveillance des défauts
- 2 périphériques de communication RS-485 pour une intégration avec le système d'alarme incendie (CMSI)

Description

L'interface de ressources réseau EVA-EXT 4CH est une interface universelle de l'EVA-2000 pour des accès de contrôle externes et les extensions audio. Elle est adaptée aux besoins des gestions d'interfaces centrales requises par les applications de moyenne à grande envergure. L'appareil dispose de 4 interfaces pour sources audio externes et une source audio intégrée. Ces sources audio sont partagées par Ethernet.

CARACTERISTIQUES	EVA-EXT 4 CH
Type	Interface de ressources réseau et IP / EN-54/16
Alimentation	
Alimentation secteur	100-240 V- 50/60 Hz
Alimentation de secours	DC 21,5V – 28,5 V
Fusible d'alimentation	T2 AL 250 V
Puissance nominale	15 W
Entrée Auxiliaire	
Canaux	4
Entrée Auxiliaire	1V (0dBV)
Impédance d'entrée	20 KΩ
Bande passante	60 Hz – 16000 Hz
Rapport Signal/Bruit	> 85 dB
Entrée Symétrique	
Canaux	4
Signal d'entrée	14mV (-37dBV) / 1 V (0dBV)
Impédance d'entrée	20 KΩ
Alimentation fantôme	24 V DC
Bande passante	60 Hz – 16000 Hz
Rapport Signal/Bruit	> 65 dB
Entrée/Sortie à déclenchement	
Ports d'entrée	32
Ports de sortie	8 (NO, NC ET COM)
Voltage fonctionnement maximum	AC 250 V / DC 30 V
Voltage fonctionnement maximum	2,5 A
Autres	
Interface réseau	2,5 A
Nombre d'interfaces Ethernet	4
Espace de stockage	4 GB carte SD 500 MB Flash
Conditions de fonctionnement	
Humidité	95 %, sans condensation
Température de fonctionnement	-10° C ~ + 55° C
Température de stockage	-40° C ~ +70° C
Caractéristiques générales	
Dimensions L x P x h	482 x 420 x 88 mm
Poids	7.3 Kg

Désignation modèle

Interface de ressources réseau et IPEVA-EXT 4CH