

Préamplificateur mural



Description

Préamplificateur mural pour utilisation intérieure, gymnase par exemple, etc..

Caractéristiques

Il est équipé de :

- 2 entrées MIC/LINE XLR
- 2 entrées AUX RCA
- 1 entrée I-pod
- Inter ON/OFF
- Alimentation DC 24 V externe.

CARACTERISTIQUES	PPM-5
Type	Préamplificateur mural
Entrées/Sensibilité	MIC : - 50 dBu (2,45mV) 5K Ω symétrique LINE : 0 dBu (775mV) 5K Ω symétrique AUX I-pod : - 10 dBu (245mV) 15K Ω asymétrique
Niveau de sortie	+8 dBu (V.R MAX)
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %
Bande passante (signal ligne)	20 – 20000 Hz (\pm 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	MIC > 75 dB LINE/AUX I-pod : > 85 dB
Consommation	4,8 W
Prise alimentation	24 V / 200 mA
Dimensions L x P x h	202 x 156 x 51 mm
Poids	1,3 Kg

Désignation modèle

Préamplificateur mural..... **PPM-5**
(code 02094)

Alimentation pour PPM5 **PPM-5 ALIM**
(code 02194)

*SYNOPTIQUE PPM-5
Préamplificateur mural*

