

240 W
4 - 8 - 16 Ω / 70 V - 100 V

Lecteur / Enregistreur MP3
USB/SD/MMC



Description :

Cet amplificateur-mélangeur est disponible en 240 W RMS. Il offre des sorties haut-parleurs 100 V, 70 V et 25 V ainsi que 4-8-16 Ω (en Basse Impédance). Il fonctionne sur secteur 115/230 V – 50/60 Hz.

Caractéristiques :

Il est équipé de :

- 1 module lecteur/enregistreur USB/SD/MMC
- 4 entrées XLR/JACK 6,35 mm symétriques/asymétriques commutables MIC/LINE, alimentation fantôme 24V pour microphones à condensateur.
- L'Entrée MIC 1 est prioritaire sur toutes les autres entrées par « talkover »

- 1 entrée auxiliaire (CD/AUX)
- 1 entrée AMP IN
- 1 sortie PRE OUT
- Sorties HP 25 V, 70 V, 100 V ou 4-8-16 Ω sur bornier à visser
- Bornier supplémentaire :
 - Sortie pour HP de contrôle 8 Ω / 1 W
 - Priority : Mute pour télécommande d'atténuation de la musique
 - Entrée Tel Paging: téléphone et message super prioritaire
- Ventilateur de refroidissement

Désignation modèle

Amplificateur-préamplificateur 240 W..... TA-4241
(code 00883)

Equerres 19" (2 U)..... EQ 2000
(code 00514)