

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

# AM 120UB

120 W

25,  
70, 100 V  
4 Ω

LECTEUR  
ENREG.  
USB/SD

TUNER  
FM



## DESCRIPTION

Cet amplificateur-mélangeur est disponible en 120 W RMS.

Il offre des sorties haut-parleurs 25 V, 70 V, 100 V ainsi que 4 Ω (en Basse Impédance).

Ils fonctionnent sur secteur 115 V - 230 V – 50/60 Hz ou DC (24 V).

## CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 4 entrées microphones XLR symétriques/ asymétriques commutables MIC/LINE/Alimentation fantôme
- Inter priorité MIC 1 et Tel
- 1 entrée auxiliaire RCA
- Réglage de volume individuel et MASTER
- Réglage graves et aigus
- Module Tuner FM et lecteur/enregistreur MP3 /USB et SD
- Module récepteur Bluetooth pour diffusion depuis votre mobile, tablette ou PC portable
- Fonction contrôle et sélection enregistrement
- Affichage du niveau de sortie
- Sorties PRE OUT et entrée AMP IN + LINE OUT sur RCA
- Livré avec équerres 19" 2U

## CARACTÉRISTIQUES

### AM 120UB

Type	Amplificateur-préamplificateur avec Tuner FM, Lecteur/enregistreur USB/SD
Puissance de sortie	120 W RMS / 165 W MAX
Bande passante	80 Hz - 16 000 Hz (± 3 dB)
Alimentation	115 / 230 V - 50/60 Hz DC 24 V
Distorsion harmonique totale	≤ 1%
Rapport Signal / Bruit	MIC ≥ 65 dB Fantôme ≥ 65 dB LINE ≥ 75 dB AUX ≥ 80 dB
Entrées/Sensibilité	MIC : -52 dBV symétrique Fantôme : -52 dBV /24 V symétrique LINE : -10 dBV asymétrique AUX : -6 dBV asymétrique AMP IN : 0 dBV asymétrique TEL IN : -10 dBV symétrique
Sorties	COM, 4 Ω, 25 V, 70 V, 100 V
Réglages	Réglage graves, aigus Réglage master volume Réglage auxiliaire Réglage de niveau Entrée 1-4
Module BGM	Lecteur MP3 + Enregistreur MON/TEL Bluetooth
Dimensions (L x P x h)	483 x 330 x 88 mm
Poids	12,8 kg

## DÉSIGNATION MODÈLE

Amplificateur-préamplificateur 120 W ..... **AM 120UB**  
(code 02120)