

MINI AMPLIFICATEUR

AM 2020

2 X 20 W
STEREO

40 W
Mono

4-8 Ω

230 V
DC 24 V



DESCRIPTION

Mini amplificateur-préamplificateur stéréo class D 2 x 20 W.

Il offre des sorties haut-parleurs en 4-8 Ω (en Basse Impédance).

Il fonctionne sur une alimentation 24V DC.

Utilisation idéale dans des lieux publics à petite superficie
comme une salle d'attente, un espace détente.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 1 sortie stéréo, 20 W (2 canaux)
- 1 sortie bridée 40 W
- 2 entrées MIC/LINE commutables par connecteurs phoenix
- 2 entrées auxiliaires RCA asymétriques
- Contrôle du volume gauche/droite
- Réglage de volume et Graves/Aigus
- Conçu et adapté pour ordinateur portable et Iphone
- Protection thermique et court-circuit
- Adaptateur d'alimentation DC 24 V inclus

CARACTÉRISTIQUES

AM 2020

Type	Mini amplificateur-préamplificateur stéréo class D
Alimentation	DC 24 V Adaptateur 230 V
Puissance nominale	2 x 20 W (THD 10 % @ 4 Ω 1000 Hz)
Sorties HP	4-8 Ω
Entrées	AUX 1-2 : RCA asymétriques MIC : 350 mV / 10 000 Ω / bornier LINE : 5 mV / 600 Ω / bornier
Bande passante	50 Hz - 16000 Hz ($\pm$ 3 dB)
Rapport Signal/Bruit	+ 85 dB
Distorsion harmonique totale	< 0,5 % à 1000 Hz, 1/3 de la puissance nominale
Commande	Interrupteur ON/OFF, contrôle de volume
Indicateur	Puissance
Protection	Thermique et court-circuit
Dimensions (L x P x h)	230 x 115 x 56,5 mm
Poids	0,90 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Mini ampli-préampli stéréo classe D **AM 2020**
(code 02147)