

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PHM-905



CARACTÉRISTIQUES

PHM-905

Désignation	Microphone à main avec interrupteur marche/arrêt
Type	Back électret
Directivité	Unidirectionnel
Sensibilité	- 68 dB ± 3 dB
Bande passante	70 - 16000 Hz
Impédance	250 Ω ± 30 % (symétrique)
Alimentation	Fantôme 9 - 52 V DC ou 1 pile 1,5 V LR6 (1)
Connexion	Câble 6 m - XLR mâle (sym.)
Dimensions Ø x L	22 mm x 185 mm
Accessoire	Support microphone - bonnette anti-vent
(1) non livré	

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone électret à main **PHM-905**
(code 00313)

MICROPHONE À FILS DYNAMIQUE

AVL 200



CARACTÉRISTIQUES

AVL 200

Désignation	Microphone à main avec bouton poussoir pour parler
Type	Dynamique
Directivité	Cardioïde unidirectionnel
Sensibilité	-76 dB ± 3 dB
Bande passante	100 - 12000 Hz
Impédance	500 Ω ± 30 % (à 1 kHz)
Connexion	Cordon spiralé 2 m - XLR mâle
Dimensions Ø x L	29 mm x 183 mm - poids 150 g (sans cordon)
Accessoire	Support micro

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone dynamique avec XLR symétrique **AVL 200**
(code 00322)