

## HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

# H-10 TA



### CARACTÉRISTIQUES H-10 TA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Type                  | HP à chambre de compression   |
| Matière               | ABS gris clair (RAL 9013)     |
| Haut-parleur          | Monobloc - étanchéité IP66    |
| Pression              | Acoustique 105 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante        | 400 - 10 000 Hz               |
| Angle couvert         | 80°                           |
| Puissance ligne 100 V | 10 - 5 - 2,5 - 1,25 W RMS     |
| Impédances 100 V      | 1 / 2 / 4 / 8 KΩ              |
| Branchement           | Sur fils                      |
| Dimensions (Ø x P)    | 143 x 210 mm                  |
| Poids                 | 1,65 kg                       |

### DÉSIGNATION MODÈLE

HP à chambre de compression..... H-10 TA  
(code 02107)

## HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

# H-15 TA



### CARACTÉRISTIQUES H-15 TA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Type                  | HP à chambre de compression   |
| Matière               | ABS gris clair (RAL 9013)     |
| Haut-parleur          | Monobloc - étanchéité IP66    |
| Pression              | Acoustique 106 dB / 1 W / 1 m |
| Bande passante        | 400 - 10 000 Hz               |
| Angle couvert         | 80°                           |
| Puissance ligne 100 V | 15 - 7,5 - 3,75 - 1,9 W RMS   |
| Impédances 100 V      | 666 Ω / 1,32 / 2,64 / 5,33 KΩ |
| Branchement           | Sur fils                      |
| Dimensions (Ø x P)    | 208 x 273 mm                  |
| Poids                 | 1,95 kg                       |

### DÉSIGNATION MODÈLE

HP à chambre de compression..... H-15 TA  
(code 02108)

## HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

# H-30 TA



### CARACTÉRISTIQUES H-30 TA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type                  | HP à chambre de compression |
| Matière               | ABS gris clair (RAL 9013)   |
| Haut-parleur          | Monobloc - étanchéité IP66  |
| Pression Acoustique   | 108 dB / 1 W / 1 m          |
| Bande passante        | 400 - 10 000 Hz             |
| Angle couvert         | 90°                         |
| Puissance ligne 100 V | 30 - 20 - 10 - 5 W RMS      |
| Impédances 100 V      | 333 / 500 Ω / 1 / 2 KΩ      |
| Branchement           | Sur fils                    |
| Dimensions (Ø x P)    | 240 x 303 mm                |
| Poids                 | 2,25 kg                     |

### DÉSIGNATION MODÈLE

HP à chambre de compression..... H-30 TA  
(code 02109)

## HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

# H-100 TA

100 W



### CARACTÉRISTIQUES H-100 TA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Type                  | HP à chambre de compression |
| Matière               | ALU gris clair (RAL 9013)   |
| Haut-parleur          | Monobloc - étanchéité IP66  |
| Pression Acoustique   | 108 dB / 1 W / 1 m          |
| Bande passante        | 400 - 7 000 Hz              |
| Angle couvert         | 90°                         |
| Puissance ligne 100 V | 100 - 50 - 25 - 12,5 W RMS  |
| Impédances 100 V      | 100 / 200 / 400 / 800 Ω     |
| Branchement           | Sur fils                    |
| Dimensions (Ø x P)    | 500 X 482 mm                |
| Poids                 | 4 kg                        |

### DÉSIGNATION MODÈLE

HP à chambre de compression..... H-100 TA  
(code 02374)