

MICROPHONE À FILS DYNAMIQUE

PA 103



CARACTÉRISTIQUES

PA 103

Désignation	Microphone col de cygne avec bouton poussoir pour parler
Type	Dynamique
Directivité	Unidirectionnel
Sensibilité	-76 dB ± 3 dB
Bande passante	100 - 12000 Hz
Impédance	500 Ω ± 30 % (à 1 kHz)
Connexion	XLR mâle
Dimensions Ø x L	29 mm x 390 mm
Accessoire	Base non livrée - suggestion AVL 6304

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone dynamique sur col de cygne PA 103
(code 00295)

MICROPHONE À FILS DYNAMIQUE

PA 104



CARACTÉRISTIQUES

PA 104

Désignation	Microphone col de cygne avec interrupteur marche/arrêt
Type	Dynamique
Directivité	Unidirectionnel
Sensibilité	-76 dB ± 3 dB
Bande passante	100 - 12000 Hz
Impédance	500 Ω ± 30 % (à 1 kHz)
Connexion	XLR mâle
Dimensions Ø x L	31,6 mm x 447 mm
Particularité	A visser sur pied de sol, table, etc. - Filetage 3/8" et 5/8"

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone dynamique sur col de cygne PA 104
(code 00296)

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PA 203



CARACTÉRISTIQUES

PA 203

Désignation	Microphone col de cygne
Type	Back électret
Directivité	Unidirectionnel
Sensibilité	- 68 dB ± 3 dB
Bande passante	80 - 16000 Hz
Impédance	250 Ω ± 30 % (symétrique)
Alimentation	Fantôme 9 - 52 V DC
Connexion	XLR mâle
Dimensions Ø x L	19 mm x 427 mm
Accessoire	Bonnnette anti-vent

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone électret sur col de cygne PA 203
(code 00312)

MICROPHONE À FILS ÉLECTRET

PHM-905



CARACTÉRISTIQUES

PHM-905

Désignation	Microphone à main avec interrupteur marche/arrêt
Type	Back électret
Directivité	Unidirectionnel
Sensibilité	- 68 dB ± 3 dB
Bande passante	70 - 16000 Hz
Impédance	250 Ω ± 30 % (symétrique)
Alimentation	Fantôme 9 - 52 V DC ou 1 pile 1,5 V LR6 (1)
Connexion	Câble 6 m - XLR mâle (sym.)
Dimensions Ø x L	22 mm x 185 mm
Accessoire	Support microphone - bonnette anti-vent

DÉSIGNATION MODÈLE

Microphone électret à main PHM-905
(code 00313)

(1) non livré