

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

PA-4480

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

PA-4480DC

NOUVEAUTÉ

4 X 480 W

CLASS D

100 V

DC 24 V



DESCRIPTION

Amplificateur de puissance class D, 4 x 480 W, 4 entrées et 4 sorties.

Il offre des sorties haut-parleurs 100 V.

Il fonctionne sur secteur 230 V – 50/60 Hz ou DC 24 V (PA-4480DC).

CARACTÉRISTIQUES

Ils sont équipés de :

- 4 entrées sur bornier euroblock
- 4 sorties sur bornier euroblock
- Réglage individuel volume par entrées et par zone
- HPF SWITCH : ces commutateurs basculent entre le filtre passe bas et 180 Hz pour chaque signal d'entrée. Ils sont utilisés en fonction du type de haut-parleurs ou de l'environnement d'installation
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Equerres de fixation 19" 2U intégrées

CARACTÉRISTIQUES

	PA-4480	PA-4480DC
Type	Amplificateur de puissance class D 4 Canaux	
Alimentation	AC 230 V – 50/60 Hz	DC 24V
Puissance de sortie	4 x 480 W	
Sorties HP	100 V	
Entrées/Sensibilité	Entrée : 0 dB / 20 kΩ Symétrique LINK : 0 dB / 20 kΩ Symétrique	
Bande passante	50 Hz – 15 000 Hz (± 3 dB)	
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB	
Crosstalk	> 70 dB	
Distorsion harmonique totale	< 0,1 %	
Protection et refroidissement	Ventilateur, Protection thermique, surcharge et court-circuit	
Dimensions (L x P x h)	483 x 380 x 88 mm	
Poids	7,9 Kg	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur de puissance 4 x 480 W.....	PA-4480 (code 02282)
Amplificateur de puissance 4 x 480 W avec DC 24 V.....	PA-4480DC (code 02377)