

MICROPHONES SANS FIL

# U-899R

DIVERSITY  
UHF

638 À  
658 MHZ



MICROPHONES SANS FIL

# U-899H U-899P



## DESCRIPTION

- L'U-899R est un modèle récemment mis au point, adoptant le design double IF
- Ce nouveau modèle est doté d'une application de longue distance sans interférence signal
- Le microphone U-899H offre 80 canaux dans la gamme de fréquence 638-658 MHz
- Il est équipé d'un émetteur et récepteur infrarouge qui permettent la synchronisation des canaux
- Paramétrage simple

CARACTÉRISTIQUES	U-899R
Canal	Canal individuel, jusqu'à 80 fréquences prédéfinis
Méthode de réception	Diversity
Type de réception	PLL UHF SYNTHESIZED
Fréquence porteuse	638 à 658 MHz
Stabilité de fréquence	± 0,005 %
Type d'émission	FM (F3E)
Distorsion audio	< 1 %
Gamme dynamique	> 100 dB
Sortie audio	AF 550 Mv+ 20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 90 dB
Sensibilité RF	-100 dbm/30 db
Bande passante	50 - 50000 Hz (± 3db)
Alimentation	DC 15V / 300 mA
Dimensions (L x P x h)	217 x 101,5 x 44 mm
Poids	0,440 kg

CARACTÉRISTIQUES	U-899H	U-899P
Type de micro	Dynamique	
Mode d'oscillation	PLL UHF SYNT.	
Type d'émission	FM (F3E)	
Fréquence porteuse	638 à 658 MHz	
Stabilité de fréquence	± 0,005 %	
Distorsion audio	< 0,8 %	
Fréquence de tonalité	32 000,768 Hz	
Modulation maximum	± 35 000 Hz	
Puissance de sortie RF	10 mW	
Bande passante	50 - 15000 Hz (± 3db)	
Gamme dynamique	>100 dB	
Pile	2 LR6 1,5 V AA (non livrés)	
Consommation	< 150 mA	
Capsule microphone	Capsule Dynamique	
Dimensions (L x P x h)	277 mm	64 x 96 x 17 mm
Poids	0,210 kg	0,820 kg

## DÉSIGNATIONS MODÈLES

- Ensemble UHF diversity micro main ..... **U-899R/U-899H**  
(code 02151)
- Ensemble UHF diversity émetteur et micro-cravate ..... **U-899R/U-899P/LM-60**  
(code 02152)