- ACCESSOIRES HAUT-PARLEURS

PIEDS - FIXATIONS



 Pied d'enceinte particulièrement robuste en tube d'aluminium anodisé noir Ø 35 mm. Hauteur réglable jusqu'à 2 m. Équipé d'un plateau de montage de 110 x 200 mm, accepte des charges jusqu'à 30 kg.

K 317LED

- Pied d'enceinte en tube acier noir Ø 25 mm. Hauteur réglable jusqu'à 2 m. Équipé d'un plateau de montage de 110 x 110 mm, accepte des charges jusqu'à 15 kg.
- · Compatible avec les enceintes SPC et RUNNER15

DÉSIGNATIONS MODÈLES

DESIGNATIONS MODELES		
Pied d'enceinte	К 30	6
	(code 00255	5)
Pied d'enceinte	K 317LE	n
	(code 02642	
	(Luue 02042	.)
	1	
	Į	
K318		
 Pied d'enceinte télescopique acier flexible a 	nndisé	
noir, pince micro H1inclue.	inouise	
Ø 35 mm. Hauteur réglable jusqu'à 2 m.		
	1	
DESIGNATION S MODELES	\ \	
Pied d'enceinte	K318	2
ricu u ciicciiic		,



 Fixation orientable blanche pour enceintes ou colonnes (charge 4 kg maximum)

W 3

• Fixation blanche pour 3 enceintes en cluster



- Compatible avec les enceintes SLIM-5T, PLS-130, WS 31S et WS 51S
- · Compatible avec les enceintes PBT 30

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Fixation orientable	W 2
	(code 00848)
Fixation pour 3 enceintes	W 3
•	(code 02048)



PIEDS

(code 02643)

 Pieds de sol acier avec accessoire adaptation porte-voix ou enceinte, charge maximum 7 kg (F-8)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pied de sol pour porte-voix	F-8+ER
	(code 00257)
Pied de sol pour enceinte	F-8+YS
	(code 00270)

