

ENCEINTES ACTIVES

SPC-12AU

150 W
RMS
4 ΩBASS
REFLEX
ACTIVE

2 VOIES

USB

TÉLÉCOMMANDE



BLUETOOTH



ENCEINTES ACTIVES

SPC-15AU

180 W
RMS
4 ΩBASS
REFLEX
ACTIVE

2 VOIES



BLUETOOTH

USB

TÉLÉCOMMANDE

DESCRIPTION

- 2 voies bass-réflex
- Enceintes actives en plastique moulé avec grille métal et poignée latérale de transport
- Embase 35 mm pour pied de sol (option K 306)
- USB + Télécommande
- Entrées Microphone XLR/jack, Line XLR/RCA
- Sortie Ligne Jack
- Utilisation pour installation fixe ou mobile avec nos accessoires (en option), pour des prestations économiques et de qualité : événementiel, etc...

Supports retour de scène



CARACTÉRISTIQUES

	SPC-12AU	SPC-15AU
Type	Enceintes Actives USB et TC	
Matière	ABS + grille métal	
HP basses	12" Alu	15" Alu
HP aigus	Compression Titanium 2,5"	Compression Titanium 3"
Pression acoustique	96 dB / 1 W / 1 m	98 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	50 - 18 000 Hz	40 - 18 000 Hz
Alimentation	115 V / 230 V 50 Hz	
Puissance RMS en 4 Ω	150 W	180 W
Entrées	2 MICROS XLR + JACK - 1 LINE XLR + RCA	
Sortie	LINE XLR + JACK	
Réglages	USB / MIC / LINE : réglage de volume - MASTER : réglage de volume - TONALITÉ : Graves et aigus	
Dimensions (L x P x h)	420 x 310 x 585 mm	460 x 400 x 685 mm
Poids	20 kg	25,5 kg
Accessoire	Option pied de sol K 306	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte active 150 W	SPC-12AU (code 02100)
Enceinte active 180 W	SPC-15AU (code 02101)
Pied de sol	K 306 (code 00255)