

*Fin
de Série*

Possibilité d'utiliser 256 canaux tout le temps et partout

2,4 Ghz

DGT-2400T



DGT-2400R



EM-101



NL-90



Système de transmission audio numérique 2,4 GHz idéal pour les visites guidées de musées, de galeries, les manifestations et les foires commerciales et pour toutes les autres utilisations multi-langues, groupes d'études, groupes touristiques, présentation de produits ou de services et assistance aux personnes malentendantes. Pas d'interférence, pas de conflit de fréquence.

Emetteur **DGT-2400T**

- 256 canaux sélectionnables
- Antenne interne
- Microphone intégré
- Prise jack 3,5 mm
- Fourni avec microphone cravate électret (LM-70A)
- Affichage de la fréquence et de l'état des accus
- Positions de commutation ON / OFF
- Passant pour cordon tour de cou fourni (N-30) ou bandoulière option (N-503)
- Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V 1600 mAh de type LR6
- Puissance d'émission 10 mW, portée 30 m à 100 m
- Autonomie environ 8 heures
- Dimensions 65 x 23 x 94 mm
- Poids 90 g (sans les accus)

Désignation modèle

Emetteur avec micro cravate **DGT-2400T**
(code 02085)

Récepteur **DGT-2400R**

- 256 canaux sélectionnables
- Antenne interne
- Prise jack 3,5 mm
- Fourni avec oreillette (EM-101)
- Affichage de la fréquence et de l'état des accus
- Positions de commutation ON / OFF
- Réglage de volume
- Passant pour cordon tour de cou fourni (N-30) ou bandoulière option (N-503)
- Alimentation par 2 accus NiMH 1,2 V 1600 mAh de type LR6
- Niveau de sortie oreillette 15 mW @ 32 Ω
- Autonomie environ 10 heures
- Dimensions 65 x 23 x 94 mm
- Poids 90 g (sans les accus)

Désignation modèle

Récepteur avec écouteur **DGT-2400R**
(code 02084)



- **Valises de transport avec fonction charge intégrée** pour les émetteurs et récepteurs de la série DGT-2400

HDC-736

- Charge simultanée des accumulateurs de 36 boîtiers DGT-2400 (émetteur ou récepteur)
- Durée de charge environ 5 à 6 h
- Voyant d'affichage du niveau de charge pour chaque compartiment
- Coffret de transport en plastique à roulettes
- Livrée avec bloc secteur 115-230 V / 12 V DC 7A
- Dimensions L x P x h : 860 x 350 x 230 mm
- Poids : 9,6 Kg

Désignation modèle

Valise de chargement 36 compartiments HDC-736
(code 00866)



HDC-712 (idem HDC-736) sauf :

- Charge simultanée des accumulateurs de 12 boîtiers (émetteur ou récepteur)
- Dimensions L x P x h : 325 x 305 x 176 mm
- Poids : 3,5 Kg

Désignation modèle

Valise de chargement 12 compartiments HDC-712
(code 02092)



- **Base de rechargement rapide 2 compartiments**

HDC-707

- Pour charger simultanément 2 boîtiers DGT-2400
- Durée de charge selon la capacité et l'état des accus utilisés : 3 à 4 h environ
- Voyants d'affichage du niveau de charge « en charge » et « charge terminée »
- Livrée avec bloc secteur 115-230 / 12 V DC 500 mA
- Dimensions : L x P x h : 139 x 100 x 90 mm
- Poids : 160 g

Désignation modèle

Base de chargement 2 compartiments
pour DGT-2400 **HDC-707**
(code 00865)