



WEATHERPROOF

2 VOIES

EK-204 :

**20 - 10 - 5 W : 100 V**

EK-210 :

**40 - 20 - 10 W : 100 V**

SLIM LINE

- Corps aluminium extrudé recouvert d'une peinture blanche cuite au four
- Grille de protection métallique à l'avant
- 4 HP large bande et tweeter (EK-204), 10 HP large bande et tweeter (EK-210)
- Transformateur de ligne 100 Volts
- Entrée et sortie par presse étoupe
- Livrées avec équerres de fixation murale
- Fixation orientable en option W 2

CARACTÉRISTIQUES	EK-204	EK-210
Type	Colonne sonore	
Matière	Aluminium laqué blanc	
Haut-parleur	50 mm x 4 + tweeter	50 mm x 10 + tweeter
Pression Acoustique	90 dB / 1 W / 1 m	91 dB / 1 W / 1 m
Bande passante	180 – 18000 Hz	
Puissance ligne 100 V	20 - 10 - 5 W RMS	40 - 20 - 10 W RMS
Impédance 100 V	500 Ω / 1/2 / KΩ	250 / 500 Ω / 1 KΩ
Branchement	Sur bornier	
Dimensions L x P x h	78 x 66 x 397 mm	78 x 66 x 720 mm
Poids	1,75 kg	3,1 kg
Fixations	livrées avec équerres de fixation	
Option	Fixation orientable W 2	
Étanchéité	IP 44	

## Désignations modèles

Colonne acoustique ..... **EK-204**  
(code 02020)

Colonne acoustique ..... **EK-210**  
(code 02021)

Fixation orientable ..... **W 2**  
(code 00848)