

WEATHERPROOF
INDOOR - OUTDOOR
UV PROTECT

2 VOIES – 40 W : 8 Ω
30 - 20 - 15 - 10 W : 100 V



- Enceintes de qualité supérieure de forme trapézoïdale conçue pour être utilisée en extérieur
- Grille et étrier de fixation en aluminium, woofer à membrane polypropylène
- Utilisation en ligne 70/100 V ou en 8 Ω. Réglage de puissance en face arrière par commutateur
- Inserts métalliques à l'arrière pour adapter une fixation orientable (Option)

CARACTÉRISTIQUES	PLS 130 ST BL Blanche PLS 130 ST N Noire
Type	Enceinte close 2 voies
Matière	Coffret ABS + grille et étrier alu
Coloris	Blanc et Noir
Haut-parleur	Ø 13 cm + Tweeter
Pression Acoustique	89 dB /1 W/1 m
Bande passante	55 - 20000 Hz
Angle couvert	120°
Puissance ligne BI	8 Ω – 40 W RMS
Puissance ligne 100 V	30-20-15-10 W RMS
Impédances 100 V	330 / 500 / 750 Ω / 1 KΩ
Branchement	Bornes PTT
Dimensions L x P x h	185 x 166 x 246 mm
Poids	3,1 kg
Étanchéité	IP 44
Accessoire en option	Fixation orientable SWB 102 BL, SWB 102 N



- Paire de supports universels en nylon renforcé (charge 5 kg maximum)
- Orientables tous sens
- Visserie plastique

Désignations modèles

Enceinte Blanche	PLS 130 ST BL (code 00020)
Enceinte Noire	PLS 130 ST N (code 00021)
Fixations Blanches (paire)	SWB 102 BL (code 00270B)
Fixations Noires (paire)	SWB 102 N (code 00270N)