2 VOIES – BASS-REFLEX
180 W RMS / 8 Ω

supports retour de scène

- Enceintes professionnelles thermo-moulées en ABS avec une excellente restitution sonore
- Branchements sur prises SPEAKON
- Poignée latérale de transport
- Utilisation : installation fixe : salle polyvalente, omnisport, bowling, lotos, etc…
- Prêtes à être montées sur pied de sol (K 306) ou sur fixation orientable (WSS 103)
- Options :
  - Etrier de fixation WMB-12 pour la SPC-12
  - Etrier de fixation WMB-15 pour la SPC-15

Désignations modèles

Etrier de fixation murale pour SPC-12 . . . . . **WMB 12** (code 00254)

Etrier de fixation murale pour SPC-15 . . . . . **WMB 15** (code 00259)

Support mural réglable d'enceinte . . . . . **WSS 103** (code 00269)

2 VOIES – BASS-REFLEX
200 W RMS / 8 Ω

supports retour de scène

CARACTÉRISTIQUES	SPC 12	SPC 15
Type	Enceinte de puissance	
Matière	Plastique injecté + grille métal	
HP Graves	12″ Alu	15″ Alu
HP Aigus	Compression Titanium 2,5″	Compression Titanium 3″
Pression acoustique	96 dB/1 W/1 m	98 dB/1 W/1 m
Bande passante	50 – 18000 Hz	40 – 18000 Hz
Puissance en Basse Impédance 8 Ω	180 W RMS	200 W RMS
Branchements	2 speakons 4 pôles	
Points d'accroche	OUI	
Dimensions L x P x h	420 x 310 x 585 mm	460 x 400 x 685 mm
Poids	18 kg	22 kg

Désignations modèles

Enceinte professionnelle 180 W. . . . . . **SPC 12** (code 00169)

Enceinte professionnelle 200 W. . . . . . **SPC 15** (code 00170)

Pied de sol . . . . . **K 306** (code 00255)

Transformateur ligne 100 Volts (200 W). . . . . . **TOR 200** (code 00191)

Transformateur ligne 100 Volts (300 W). . . . . . **TOR 300** (code 00192)