

8 Ω : 15 W RMS



- Haut-parleur subaquatique en ABS étanche pour la diffusion d'instructions en natation, ainsi que la diffusion musicale pour la natation synchronisée, ou tout simplement en musique de fond
- Il peut être adossé sur paroi de piscine à 1 m-1,20 m de profondeur ou suspendu dans l'eau pour une utilisation temporaire
- Il est livré avec 12 m de câble
- D'une puissance de 15 W RMS sous 8 Ω il a une pression acoustique élevée pour une portée d'environ 12 m.
- Un haut-parleur est suffisant pour 25 m³ d'eau
- Installation : en sortie de l'amplificateur prévoir un transformateur d'isolement (TI 20N) conforme à la norme NF-EN 60742 et avant le haut-parleur un boîtier fusible 2 ampères. Utiliser du câble 2 x 1,5 mm²

CARACTÉRISTIQUES	US-0130
Type	HP subaquatique
Matière	ABS bleu
Bande passante	80 – 20000 Hz
Pression acoustique	105 dB
Puissance acoustique maxi	118 dB
Dispersion	180° / 180°
Puissance ligne BI	8 Ω - 15 / 20 W max
Branchement	Câble 12 ml
Profondeur d'installation	de 1 - 1,20 m
Température de fonctionnement	de 1 à 40°
Dimensions L x P x h	165 x 35 x 165 mm
Poids	2,5 kg

Désignations modèles

Enceinte subaquatique bleue **US-0130**
(code 00136)

Transformateur d'isolement **TI 20N**
(code 02044)

Transformateur de ligne (IP44) **WT 15**
(code 00208)

8 Ω : 20 W RMS



- Haut-parleur subaquatique en ABS étanche pour une diffusion de qualité de la parole et de la musique sous l'eau
- Il est très pratique avec sa poignée et ses 4 ventouses à plaquer sur la paroi pour une utilisation temporaire mais aussi pour une installation fixe encastré dans la paroi de la piscine avec son boîtier d'encastrement
- Il est livré avec 5 m de câble
- D'une puissance 20 W RMS sous 8 Ω, sa pression acoustique lui donne une portée de 10 m à 20 m
- Un seul haut parleur sous-marin peut sonoriser 25 m³ d'eau
- Installation : en sortie de l'amplificateur prévoir un transformateur d'isolement (TI 20N) conforme à la norme NF-EN 60742 et avant le haut-parleur un boîtier fusible 2 ampères. Utiliser du câble 2 x 1,5 mm²

CARACTÉRISTIQUES	UWS-01
Type	HP subaquatique
Matière	ABS blanc
Bande passante	40 – 16000 Hz
Pression acoustique	> 91 dB
Puissance ligne BI	8 Ω - 20 W / 35 W max
Branchement	Câble 5 ml
Profondeur d'installation	de 0,30 - 0,80 m - 1,50 m maxi
Température de fonctionnement	de 1 à 40°
Dimensions L x P x h	152 x 152 x 100 mm
Poids	1,55 kg
Dimensions d'encastrement	139 x 139 x 85 mm

Désignations modèles

Enceinte subaquatique blanche **UWS-01**
(code 02046)

Transformateur d'isolement **TI 20N**
(code 02044)

Transformateur de ligne (IP44) **WT 15**
(code 00208)